RODILLO LANA POPULAR 250x60 mm Ref.3335



Referencia: 3335
EAN-13: 8413788033351
Marca: Universal

8 413788 033351 >

Descripción general

Rodillo profesional “premium” de lana merina de 25 cm y cono Ø 60 mm cantoneado para paredes rugosas.

La lana merina proporciona una liberación progresiva y controlada de la pintura, favoreciendo el rendimiento y reduciendo el número de recargas durante el trabajo. Tiene los extremos redondeados para no dejar marcas ni líneas de pintura en los bordes. Mango bicomponente con aletas para depositar el rodillo de manera segura en cualquier cubeta o recipiente. Dispone de un práctico agujero colgador para facilitar su presencia en lineales. Al ser compatible con nuestros alargos, permite realizar trabajos de pintura en zonas altas o de difícil acceso.

Especial para pintar paredes con gotelé grueso o texturas muy marcadas. Recomendado para trabajar sobre fachadas, cemento, monocapa, ladrillo, piedra, revocos, hormigón y otras superficies rugosas donde se requiere una buena penetración de la pintura en grietas, relieves y porosidades. Gracias a la longitud y flexibilidad de la fibra, consigue cubrir eficazmente irregularidades, facilitando acabados homogéneos y una excelente cubrición.

El cono de 60 mm se consolida como la opción profesional de alto rendimiento, diseñado especialmente para cubrir grandes superficies en tiempo récord gracias a su máxima capacidad de carga.

Uso profesional. Antes del primer uso, es aconsejable humedecer ligeramente el rodillo para mejorar su comportamiento inicial y eliminar posibles fibras sueltas.

Disponible en 18 cm y 22 cm (Ref. 3309 y 3310).

Compatible con nuestras cubetas para rodillos (Ref. 6907, 6908, 6931, 6932, 6905, 6909, 6902, 6898 y 6899) y con nuestros alargos para rodillos (Ref. 3341, 3342, 3343, 3346, 3348, 3349, 3351, 3352, 3353 y 3354).

El fabricante no se responsabiliza de un mal uso del producto. Una vez finalizada su vida útil recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el impacto ambiental y colaborar con el medio ambiente. Los datos descritos están sujetos a un margen de error del 5%.

Características

TUBO INTERIOR	POLIPROPILENO
MEDIDAS DEL RECAMBIO	250 mm x Ø 80 mm - CONO Ø 60 mm
TEJIDO	HILO DE LANA MERINA
ENSAMBLAJE	COSIDO
MANGO	VARILLA DE ACERO ZINCADO + EMPUÑADURA ERGONÓMICA BICOMPONENTE CON AGUJERO COLGADOR

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,346
Largo artículo (cm)	25
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	33

Tarifa

Tipo IVA	ge
Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	38413788033352
Unidad de entrega: cantidad	35
Unidad de entrega: peso (kg)	12,500
Unidad de entrega: largo (cm)	54,00
Unidad de entrega: ancho (cm)	42,00
Unidad de entrega: alto (cm)	36,00

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com