RODILLO ANTI-GOTEO TERMOFUSION 180X50 mm Ref.3470



Referencia: 3470
EAN-13: 8413788034709
Marca: Universal

8 413788 034709 >

Descripción general

Rodillo profesional de poliamida de 18 cm y cono Ø 50 mm para superficies lisas, diseñado para trabajos donde se requiere un acabado uniforme y de calidad.

Su fibra corta permite una liberación controlada de la pintura, reduciendo salpicaduras y evitando la aparición de marcas o excesos de producto. Mango bicomponente con aletas para depositar el rodillo de manera segura en cualquier cubeta o recipiente. Dispone de un práctico agujero colgador para facilitar su presencia en lineales. Al ser compatible con nuestros alargos, permite realizar trabajos de pintura en zonas altas o de difícil acceso.

Está recomendado para trabajar con pinturas plásticas y acrílicas, siendo ideal en superficies como yeso fino, pladur, superficies enlucidas o previamente alisadas. Además de funcionar de forma impecable con pinturas plásticas y acrílicas de acabado mate o satinado, es altamente resistente a los disolventes, lo que permite utilizarlo para aplicar imprimaciones fijadoras, selladoras pesadas, esmaltes de suelos e incluso pinturas para fachadas lisas de exterior.

El cono de 50 mm destaca como el modelo más versátil de la gama, ofreciendo el equilibrio perfecto entre carga de pintura y comodidad.

Uso profesional. La poliamida soporta el ataque de los disolventes más agresivos sin degradarse ni perder el pelo. Puede utilizarlo con total seguridad tanto con productos de base agua como con pinturas sintéticas de base disolvente.

Disponible en 12 cm, 22 cm y 25 cm (Ref. 3469, 3471 y 3472).

Compatible con nuestras cubetas para rodillos (Ref. 6907, 6908, 6931, 6932, 6905, 6909, 6902, 6898 y 6899) y con nuestros alargos para rodillos (Ref. 3341, 3342, 3343, 3346, 3348, 3349, 3351, 3352, 3353 y 3354).

El fabricante no se responsabiliza de un mal uso del producto. Una vez finalizada su vida útil recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el impacto ambiental y colaborar con el medio ambiente. Los datos descritos están sujetos a un margen de error del 5%.

Características

TUBO INTERIOR	POLIPROPILENO
MEDIDA DEL RECAMBIO	180 mm x Ø 60 mm - CONO Ø 50 mm
TEJIDO	POLIAMIDA
ENSAMBLAJE	TERMOFUSIÓN
MANGO	VARILLA DE ACERO ZINCADO + EMPUÑADURA ERGONÓMICA BICOMPONENTE CON AGUJERO COLGADOR

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,216
Largo artículo (cm)	18
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	33

Tarifa

Tipo IVA	ge
Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	28413788034703
Unidad de entrega: cantidad	24
Unidad de entrega: peso (kg)	5,400
Unidad de entrega: largo (cm)	45,00
Unidad de entrega: ancho (cm)	35,00
Unidad de entrega: alto (cm)	25,00

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com